

IZJAVA O LASTNOSTIH

IZJAVA O SVOJSTVIMA / LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-02-TI-011/ 26-01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(U skladu s uredbo (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda / nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten / according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products / conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (EU) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type / Codice di identificazione del prodotto-tipo)

STIROCOKL

2.) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

(Tip, serija, serijski broj proizvoda / Typ, Charge oder Seriennummer / Type, serial number, batch of the product / Tipo, sarza, numero di serie del prodotto)

Podatek je na embalaži

(Podaci su na pakiranju / Siehe die Information auf Verpackung / The information is on the package / Le informazioni sono sulla confezione)

3.) Predvidena uporaba:

(Namjena / Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usi previsti)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(Toplinskoizolacijski proizvod za zgrade / Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings / Isolamento termico degli edifici)

4.) Proizvajalec:

(Proizvođač / Hersteller / Manufacturer / Fabbricante)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

5.) Pooblaščen predstavnik:

(Ovlašteni predstavnik / Bewollmächtigter / Authorized representative / Rappresentante autorizzato)

/

6.) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP) / System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP / Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

Sistem 3

(Sustav 3 / System 3 / System 3 / Sistema 3)

7.) Harmoniziran standard:

(Usklađena norma / Harmonisierte Norm / Harmonized standard / Norma armonizzata)

EN 13163:2012+ A1:2015

Priglašeni organi:

(Prijavljeno tijelo / Notifizierte Stelle / Notified body / Organismi notificati)

ID: 0751- FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

8.) Navedene lastnosti:

(Objavljena svojstva / Erklärte Leistung / Declared performance / Prestazioni dichiarate)

Oznaka proizvoda:

(Kodna oznaka / Produktdeklaration / Designation code / Codice prodotto)

EPS EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-TR150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

Format (Format / Format / Format / Formato)	1000 mm x 500 mm x d _N (mm)
---	--

Bistvene značilnosti (Bitne značajke / Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caratteristiche essenziali)	Lastnosti (Svojstva / Leistung / Performance / Proprietà)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Usklađene tehničke specifikacije / Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications / Specifiche tecniche armonizzate)
	Metoda (Metoda / Methode / Methode / Metodo)	Enota (Mjerna jedinica / Einheit / Unit / Unità)	Deklaracija (Deklaracija / Deklaration / Declaration / Dichiarazione)	Toleranca (Tolerancija / Toleranz / Tolerance / Tolleranza)	
Dolžina (Dužina / Länge / Length / Lunghezza)	EN 822	[mm]	L(2)	± 2	EN 13163:2012+ A1:2015
Širina (Širina / Breite / Width / Larghezza)	EN 822	[mm]	W(2)	± 2	
Debelina (Debljina / Stärke / Thickness / Spessore)	EN 823	[mm]	T(2)	± 2	
Pravokotnost (Pravokotnost / Rechteckigkeit / Squareness / Rettangolare)	EN 824	[mm/m]	S(2)	± 2	
Ravnost (Ravnost / Ebenheit / Flatness / Uniformità)	EN 825	[mm]	P(5)	± 5	
Upogibna trdnost (Čvrstoća na savijanje / Biegefestigkeit / Bending strength / Resistenza alla flessione)	EN 12089	[kPa]	BS150	≥ 150	
Tlačna trdnost pri 10% def. (Tlačna čvrstoća / Druckspannung bei 10% Stauchung / Compressive stress at 10% deformation / Resistenza alla pressione al 10% di deflessione)	EN 826	[kPa]	CS(10)100	≥ 100	
Natezna trdnost (Vlačna čvrstoća / Zugfestigkeit / Tensile strength / Resistenza alla trazione)	EN 1607	[kPa]	TR150	≥ 150	
Dimenzijska stabilnost (Dimenzijska stabilnost / Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale)	EN 1603	[%]	DS(N)2	± 0,2	
Dim. stabilnost pri 70°C (Dimenzijska stabilnost kod 70°C / Dimension-Stabilität / Dimensional stability / Stabilità dimensionale)	EN 1604	[%]	DS(70,-)1	≤ 1	

Deform. pri tlačni in temperaturni obremenitvi <i>(Deformacija pod pritiskom i temperaturnim opterećenjem / Verformung unter Last und Temperatur / Def. under compressive load and temperature / Deformazione in condizioni specificate di carico di compressione e di temperatura)</i>	EN 1605	[%]	DLT()	-
Vodovpojnost <i>(Vodoupojnost / Wasseraufnahme / Water absorption / Assorbimento d'acqua)</i>	EN ISO 16535	[%]	WL(T)2	≤ 2
Paroprepustnost <i>(Paropropusnost / Wasserdampfdiffusion / Water vapour transmission / Trasmissione del vapore acqueo)</i>	EN 12086	1	MU	-
Gorljivost <i>(Reakcija na požar / Brandverhalten / Reaction to fire / Reazione al fuoco)</i>	EN 13501-1	[/]	E	-
Toplotna prevodnost λ_D <i>(Toplinska provodljivost / Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance / Conducibilità termica)</i>	EN 12667	[W/mK]	0,036	-

Debelina d_N [mm]	Toplotna upornost R_D [m ² K/W]
	<i>(Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica)</i>
<i>(Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)</i>	
10	/
15	0,40
20	0,55
25	0,65
30	0,80
35	0,95
40	1,10
45	1,25
50	1,35
60	1,65
65	1,80

Debelina d_N [mm]	Toplotna upornost R_D [m ² K/W]
	<i>(Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica)</i>
<i>(Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)</i>	
70	1,90
80	2,20
90	2,50
100	2,75
110	3,05
120	3,30
125	3,45
130	3,60
135	3,75
140	3,85
150	4,15

Debelina d_N [mm]	Toplotna upornost R_D [m ² K/W]
	<i>(Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica)</i>
<i>(Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)</i>	
155	4,30
160	4,40
170	4,70
180	5,00
190	5,25
195	5,40
200	5,55
205	5,65
210	5,80
215	5,95
220	6,10

Debelina d_N [mm]	Toplotna upornost R_D [m ² K/W]
	<i>(Toplinski otpor / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Resistenza termica)</i>
<i>(Debljina / Dicke / Thickness / Spessore)</i>	
230	6,35
240	6,65
250	6,90
260	7,20
270	7,50
280	7,75
300	8,30
320	8,85
350	9,70
390	10,80
400	11,10

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. / Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird. / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

*(Za proizvođača i u njegovo ime potpisao /
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers /
Signed for and on behalf of the manufacturer /
Firmato per e per conto del produttore)*

Direktor:

(Direktor / Direktor / Director / Direttore)

Gašper Žgajnar



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško



Laško, 15.04.2026